

RE-TM10 Hindernisfeuer ES

Art.Nr.: 001-05418

ZULASSUNGEN

ICAO Typ A, niedrige Intensität
AVV 2015, als Hindernisfeuer ES, 10 cd
STAC Typ A (pending)

MERKMALE

- Konformität: CE, RoHS
- Hohe Ausfallsicherheit
- Selbstüberwachend durch integrierten Alarmkontakt
- Wartungsfrei
- Überspannungsschutz nach IEC61643-1
- Korrosions- und UV-beständig

TECHNISCHE DATEN RE-TM10

Hindernisfeuer: rot, 10 cd
Abstrahlwinkel horizontal: 360°
Abstrahlwinkel vertikal: >3°
Betriebsspannung: 18 - 30 VDC, Typ 24 V DC
Betriebstemperatur: -40 °C bis +55 °C
Nennleistung: 1,2 W max.

Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Schutzart: IP 68
Dimensionen: L = 122 mm, Ø = 22 mm
Gewicht: ca. 70 g
Anschluss: M10, 4-polig
Einbau: Einschraubgehäuse M18x1, vertikale Montage,
für Wandstärken 1 mm - 32 mm

ZUBEHÖR

Kontermutter M18x1
Halter

BESCHREIBUNG

zur Montage in Durchgangsbohrung Ø 18,5 mm
für die Turmbefestigung

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

