

RE-LED UK Offshore Mittelleistungsgefahrenfeuer



RE-LED UK Offshore Mittelleistungsgefahrenfeuer

Art.Nr.: 001-03805



MERKMALE

- 2.000 cd, rot
- Konstant leuchtend oder blinkend (Morsecode „W“)
- Gemäß den Anforderungen UK CAP 393 Sektion 134 für Offshore-Windenergieanlagen
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und Offshoretauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Auch dauerhaft reduzierbare Intensität möglich
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich

TECHNISCHE DATEN RE-LED UK OFFSHORE

Größe / Gewicht: 465 x 300 x 300 mm / ca. 12 kg
Schutzart: IP 66
Betriebstemperatur: -55 °C bis +55 °C
Betriebsspannung: < 50 V DC
Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 66 W / 100% Intensität (festes Feuer)

Material Linse: PMMA
Material Gehäuse: eloxiertes Aluminium, seewasserfest
Kühlung: passiv
Anschluss: Industriestecker

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

